ZAPLECZE

1 : 50



SO-1
1. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)
- kolor istnijącej ściany
2. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
3. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2
4. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
5. STYROPIAN gr. 15cm EPS031
- współczynnik lambda 0,031 W/m*K
6. ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)
7. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K
8. PUSTKA
9. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K
10. PREPARAT GRUNTUJĄCY
11. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
12. POWYŻEJ GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
13. PREPARAT GRUNTUJĄCY
14. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

Legenda ŚCIANY

1 : 50

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOCZEK GAZOBETONOWY
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K

STYROPIAN gr. 20cm
- współczynnik lambda 0,044 W/m*K

ŚCIANY , ELEMENTY ŻELBETOWE
- beton C25/30

ŚCIANY SZKIELETOWE

Zestawienie pomieszczeń

Lp	Nazwa	P [m2]	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu
1	SALA SPORTOWA	808.46 m²	POD. SYNTETYCZNA	AKUSTYCZNY
2	MAGAZYN SPRZĘTU	33.71 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
3	ŁAZIENKA	7.40 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
4	POK. TRENERÓW	18.32 m²	GRES	SYSTEMOWY
5	ŁĄCZNIK	66.06 m²	GRES	SYSTEMOWY
6	KORYTARZ	43.70 m²	GRES	SYSTEMOWY
7	WC	2.54 m²	GRES	SYSTEMOWY
8	SZATNIA 1	23.73 m²	GRES	SYSTEMOWY
9	PRZEDSIONEK	6.53 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
10	NATRYSKI	11.34 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
11	NATRYSKI	10.88 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
12	PRZEDSIONEK	6.19 m²	GRES POR.	AKUSTYCZNY
13	SZATNIA 2	25.04 m²	GRES	SYSTEMOWY
14	SCHOWEK	0.00 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
15	PRZEDSIONEK	7.07 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
16	NATRYSKI	6.94 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
17	SZATNIA 3	15.26 m²	GRES	SYSTEMOWY
18	SZATNIA 4	15.23 m²	GRES	SYSTEMOWY
19	NATRYSKI	6.80 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
20	PRZESIONEK	7.07 m²	GRES POR.	AKUSTYCZNY
21	POM. GOSPODARCZE	7.36 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
22	Pom. techniczne	27.23 m²	gres tech.	SYSTEMOWY
23	POK. TRENERÓW	11.73 m²	GRES	SYSTEMOWY
24	POM. GOSPODARCZE	3.65 m²	GRES	SYSTEMOWY
25	WC NIEPEŁOSPRAWNYCH	4.50 m²	GRES	SYSTEMOWY
Suma ogólna:: 25		1176.72 m²		

A4 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x15 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
4. RUSZT STALOWY CD 50
- ruszt osadzić w istniejącej ścianie, w miejscu osadzenia wyciąć warstwę istniejącego styropianu na głębokość profilu CD50
5. ISTNIEJĄCA ŚCIANA
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A5 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x15 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
4. RUSZT STALOWY CD 50
- ruszt osadzić w istniejącej ścianie, w miejscu osadzenia wyciąć warstwę istniejącego styropianu na głębokość profilu CD50
5. ISTNIEJĄCA ŚCIANA
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
8. POWYŻEJ GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
9. PREPARAT GRUNTUJĄCY
10. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A6 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. ISTNIJĄCA ŚCIANA
-stare warstwy malarskie należy usunąć
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A7 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
7. PREPARAT GRUNTUJĄCY
8. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A8 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
7. PREPARAT GRUNTUJĄCY
8. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
9. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A9 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
4. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. RUSZT STALOWY CD 100
6. WEŁNA MINERALNA 10cm
7. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
10. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A10 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6.PUSTKA 10cm
7. WEŁNA MINERALNA 10cm
8. RUSZT STALOWY CD 100
9. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
10. PREPARAT GRUNTUJĄCY
11. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
12. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A11 - ŚCIANA

1. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
2. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
4. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. RUSZT STALOWY CD 100
6. WEŁNA MINERALNA 10cm
7.PUSTKA 10cm
8. WEŁNA MINERALNA 10cm
9. RUSZT STALOWY CD 100
10. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
11. PREPARAT GRUNTUJĄCY
12. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
13. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A12 - ŚCIANA

1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. GŁADŹ GIPSOWA
4. PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA
- 2x 15mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. WEŁNA MINERALNA 5cm
6. RUSZT STALOWY CD 75
DALEJ ŚCIANA ISTNIJĄCA ZGODNIE Z PRZEKROJAMI I-I, J-J, K-K

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	**Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**
Adres:	78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Obiekt:	**Sala sportowa wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 6 PROJEKT ZMIAN**
Arch. Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń
Opracował:	inż. Dawid Mołdrzyk
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT ZAPLECZA***
Branża:	Arch.
Faza:	WYK.
Skala:	1 : 50
Data:	03.2016
Nr rys.	A-2
Str.	