

## MMX-602/SW, 6-kanalowy mikser mikrofonowo/liniowy



### Opis

6-kanalowy mikser mikrofonowo/liniowy 6 liniowych wejść stereo, 6 symetrycznych wejść mikr. mono, przełączanych Regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB), przełączana dla kanału 1 lub 1+2 Regulatory balansu dla kanałów wejściowych stereo 3-punktowy korektor Zasilanie phantom 12V (wyłączane) Wskaźnik poziomu i szczytu Wyjście master, wyjście nagrywania Przełączane wyjście mono/stereo Regulowane wyjście słuchawkowe Montaż w racku 482mm (19"), 1U

### Parametry techniczne

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikr.	1mV/6.6kΩ, 6 x 3-pinowy XLR, sym.
Wejście liniowe	100mV/10kΩ, 6 x RCA L/P
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtworzenie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1V/600Ω, 1 x RCA L/P 1 x 3-pinowy XLR L/P, sym.
Wyjście record	310mV/600Ω, 1 x RCA L/P
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	> 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
USB	-
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
THD	0.1%
Stosunek S/N	62dB, nie ważony
Przesłuch	-
Korektor basy	±12dB/50Hz

Korektor średnie	±12dB/1kHz
Korektor wysokie	±12dB/10kHz
korektor	-
Talkover	-12dB, manualny
Zasilanie phantom	-
Crossfader	-
Przenośny odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/12VA
Dopusz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x47x208mm, 1U
Waga	2.8kg