

TXS-606HT, Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym



Opis

Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym w technologii UHF PLL. Dynamiczna wkładka mikrofonowa (kardioida). Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), synchronizacja z odbiornikami TXS-606, TXS-626 oraz TXS-646 poprzez funkcję ACT. Regulowana czułość. Przełączana moc nadajnika (high: 25mW/low: 2.5mW). Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i stan baterii. Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dołączane). Wymaga licencji w niektórych krajach UE! Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"! SOUND CHECK 04/2012 "TXS-646 może pracować jednocześnie z czterema nadajnikami. Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje ciepły, przyjemny dźwięk ... mikrofon nagłówny, niemal niewidoczny, odporny na sprzężenia, zapewnia bardzo wysoką zrozumiałość mowy ... poczwórny zestaw mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym rozwiązaniem." + Czysty dźwięk + Stosunek cena/jakość: bardzo dobry + Częstotliwości zgodne z nowymi dyrektywami (Zestaw testowy: odbiornik TXA-646 z nadajnikami TXS-606HT, TXS-606LT oraz mikrofonem HSE-70A/SK + NTA-2SE)

Parametry techniczne

Częstotliwość nośna	672.000-696.975MHz
Moc nadajnika	25mW/2.5mW
Pasma przenoszenia	30-18 000Hz, ±3dB
Stabilność częstotliwości	±0.005%
Czas pracy	> 8h
Wymiary	Ø 51mm x 265mm
Waga	312g