

OZNACZENIA:

- przycisk oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik schodowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 2–biegunowy 10A, IP20
- łącznik krzyżowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP20
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 1–biegunowy 10A, IP44
- łącznik oświetleniowy klawiszowy 2–biegunowy 10A, IP20
- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
- wypust 230V, 1–fazowy, z zaposem kabla
- wypust 400V, 3–fazowy, z zaposem kabla
- oprawa awaryjna 3w opt. otwarta podstropowa
- oprawa awaryjna 3w opt. otwarta podstropowa
- oprawa ewakuacyjna naścienna ośteć s m1 1w 3h z piktoogramem "wyjście ewakuacyjne"
- oprawa ewakuacyjna naścienna ośteć s m1 1w 3h z piktoogramem kierunkowym
- oprawa ewakuacyjna naścienna ośteć s m1 1w 3h z piktoogramem kierunkowym
- oprawa ewakuacyjna naścienna ośteć s m2 2w 3h cold
- oprawa awaryjna naścienna ośteć s w1 led 5w 1h nm ip65 /osw. 5lx nad hydrantem p–poz/
- oprawa podstropowa LED 120 2W
- oprawa podstropowa (do sufitu z gk) LED 120 2W
- oprawa podstropowa LED 195 25W
- oprawa podstropowa (do sufitu z gk) LED 195 25W
- oprawa zwieszana 1x36W IP66
- oprawa światło czerwone LED
- oprawa LED 15W ścienna
- przycisk sterujący wyłącznikiem głównym prądu
- tablica elektryczna
- połączenie wyrównawcze wypust DY4mm2
- główna szyna wyrównawcza GSU
- puszka podłogowa floorbox M8 wyposażenie: gniazda 2x230V+2xDATA230V+2xRJ45
- zestaw gniazd 2x230V+2xDATA230V+2xRJ45
- zestaw gniazd 1x230V+2xRJ45
- zestaw gniazd 1xDATA230V+1xRJ45 (h=2,3m)
- oprawa podstropowa LED 195 25W
- oświetlenie poski LED

