














[illegible]

**Dawność słońcy** polecamy z serwetką instalacją

**Uwaga:**

1. Niezależnie od rodzaju materiału i rozmiarów kompozycji, to jest w żadnym stopniu nie obowiązują standardy, nie zmieniająca zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w poprzednich, a tym samym nie powodujących konieczności przeprojektowania gładkich elementów, infrastruktury ani nie pozwalających Wykonawcą zapewnić wytrzymałości, funkcjonalności i użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

-  warianty wyciągu ng instalacji sanitarniej
-  Oprawa przemysłowa IP66 P20x40/15 FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K
-  Oprawa nastopowa P40x70/9 QUASER LED 800x600 3X 4000K
-  Oprawa typu downlight PX 140/700 BARI ECO LED 235 15W 4000K
-  Oprawa do oblatów sportowych P20x38x88 FLASH NEW LED 6x, XW 166W 4000K
















	MSW	- miejsowa szara wyrovnawca
	łęczn łęsinobłęginowy IP44	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	
	łęczn łęsinobłęginowy IP20	

Przycisk podajgowy LP  
Lampka sygnalizacyjna LS

**AW05** Oprawa zewnętrzna OUTDOOR z możliwością pracy do -20st. C

**AW04** Oprawa do przestrzeni otwartej Lovato P z opł.ką typu Spot

**Instalacja Przywoławcza**

-    odpowiednio do miejsca rozszereżenia opraw ewakuacyjnych
-    Opawie ewakuacyjną SK-4 dwustronna. Piktogramy dobrze
-    odpowiadają do miejsca rozszereżenia opraw ewakuacyjnych
-    Oprawa Awaryjna L&V&O P opt. korytarz 3W
-    Oprawa awaryjna do hal wysokość ANN

**tożsamość**

osprzęt elektryczny IP20  
- gniazdo 2p+Z 230V

1x400V/16A 1x400V/32A 1x230V/16A  
osprzęt elektryczny/min IP44  
- gniazdo 2P+Z 230V

	15	16
--	----	----