



Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wzmocnione, wyposażone w łuki stałe

Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. Stabilna konstrukcja łuków stałych sprawia, że bramki cechuje nadzwyczaj wysoka trwałość i sztywność. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:




3-31

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, powierzchnia anodowana.



3-31D

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami wzmocniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.




3-30

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo.


Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:

A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą


B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą



Mocowane za pomocą
marek talerzykowych
(art.3-22 i 3-23)



Mocowanie w tulei
(art.3-20)



Mocowanie za pomo-
cą szpilek (art.3-21)

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie
bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.

