

StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

| Charakterystyka | |
|----------------------|---|
| Funkcja | Mały ciężar Materiał ekologiczny Schnięcie bez powstawania rys |
| Obróbka | Łatwa obróbka Łatwy i szybki montaż Szeroki zakres stosowania Lekki w obróbce |
| Zakres stosowania | |
| | Do wewnątrz i na zewnątrz. |
| Dane techniczne | |
| Grupa produktów | Profile elewacyjne |
| Podstawowe składniki | Granulat Verofill® |
| Obróbka - Wskazówki | |
| Podłoże | Podłoże musi być równe, nośne, czyste i suche. |
| Temperatura obróbki | Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C |
| Układ warstw | <p>1. Powłoka gruntująca:</p> <p>1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewnątrz</p> <p>1 x StoLook Struktur wewnątrz (uzyskiwana jest struktura piaskowca)</p> <p>2. Powłoka gruntująca:</p> <p>1 x StoDeco Color na zewnątrz (rozcieńczona wodą w ilości max 10%)</p> <p>1 x StoColor Rapid wewnątrz (rozcieńczona wodą w ilości max 10%)</p> <p>Powłoka pośrednia:</p> <p>1 x StoDeco Color na zewnątrz</p> <p>1 x StoColor Rapid wewnątrz</p> <p>Powłoka końcowa:</p> <p>1 x StoDeco Color na zewnątrz</p> <p>1 x StoColor Rapid wewnątrz</p> <p>W przypadku stosowania nakryw (blaszanych, kamiennych, itp.) powierzchnie te należy przed montażem zabezpieczyć.</p> |
| Obróbka | <p>Przygotowanie podłoża:</p> <p>Podłoża muszą być równe, nośne, czyste i suche. Usunąć luźne cząstki powłok malarskich i tynków.</p> <p>Ubytki podłoża należy przed zamocowaniem profili wyrównać masą szpachlową.</p> <p>W przypadku nowych podłoży tynkarskich odczekać co najmniej 14 dni do ich związania.</p> <p>StoDeco Profile:</p> <p>Profile StoDeco Profil mocowane są na nośnym podłożu (także na wentylowanych elewacjach podwieszonych - zespolone systemy ociepleń) za pomocą kleju StoDeco Coll.</p> <p>Konieczne może okazać się dodatkowe mocowanie mechaniczne.</p> |